



Le partenaire de cuisine idéal

La hotte 6000 Hob2Hood® se connecte sans fil à la plaque de cuisson. Les lumières s'activent dès que vous allumez la plaque de cuisson et la vitesse du ventilateur se règle sur la température de la plaque de cuisson. Découvrez la cuisine sans odeur.

Bénéfices et Caractéristiques

Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.

La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du ventilateur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.



ExtractionTech Pro cooker hood: High power, exceptional freshness

Experience superior kitchen air quality with the ExtractionTech Pro cooker hood. Equipped with our most powerful motor and intensive speed option, it efficiently extracts cooking vapours ensuring an exceptionally fresh cooking environment.



Spotlight the details with the Pure Illumination

Energy-efficient Pure Illumination provides full visibility while cooking. The LED lights illuminate the entire cooking surface, making it easy to see every detail of your meal preparation.




High-performance grease removal with the Grease Filter Plus

The Grease Filter Plus delivers high-performance removal of grease, ensuring a clean cooking environment. Easy to clean by hand or in the dishwasher, the filter consistently maintains optimal efficiency for superior results.



Système de notification du nettoyage du filtre

La hotte est équipée d'un système pratique de notification du nettoyage du filtre. Un indicateur sur la hotte vous avertit lorsque le filtre à graisses et le filtre charbon doivent être nettoyés : vous n'avez pas besoin de vous en occuper vous-même.



- Hotte décorative murale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3+Intensive; Breeze function
- Fonction breeze
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	62.5
Classe d'efficacité énergétique*	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	58.8
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295/600
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	730
Niveau sonore (dB) mini/maxi	56/70
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	435
Pression maximale (Pa)	530
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	74
Couleur	Noir
Référence du filtre à charbon	MCFB97

Dimensions H / L / P (mm)	678min -1180maxi /898/454
Diamètre de la buse (mm)	150
Puissance moteur absorbée (W)	250
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Volts	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.35
Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x1025x470
Poids brut/net (kg)	20.9 / 15.3
Pays de fabrication	Pologne
PNC	942 022 788
Code EAN	7333394060149
Type de montage	Montage mural

