

De Dietrich

Table induction

Réf. : **DPI4451GT**



Les plus produits

Ai Talent Probe La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 84 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

Ai Talent Chef Laissez-vous guider pas à pas vers des horizons culinaires exceptionnels à travers 25 recettes élaborées par notre chef 3 étoiles, grâce à l'Intelligence Artificielle et à l'écran TFT tactile couleurs haute résolution.

Motion Control Avec des gestes simples de la main, contrôlez tel un chef d'orchestre le réglage de la puissance et du temps de cuisson sans toucher le bandeau de commande. Plus de traces de doigts sur votre table !

GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4451GT
Code EAN	3660767998056
Code douanier	85166050

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitro Cleartrans
Largeur (cm)	65
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Dark Grey
Finition	
Nombre de foyers	4
Type de commandes des foyers	Ecran TFT Couleur - 70x53 mm
Type d'électronique	Ecran TFT
Type de minuterie	9h59

CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

PERFORMANCES

	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	4					
Type	Induction (Demi-horizontale)					
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche;Avant droit;Arrière droit					
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200					
Puissance max (W)	2800					
Nombre de positions de cuisson	20					
Minuterie	Oui					
Accès direct	Boost;Fondre;Maintien au chaud;Mijoter;Saisir					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						

ZONES FLEXIBLES

Zone(s) flexible(s)	2
Zone flexible 1	2 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche;Droite - 230X400 mm

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4451GT

Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

Fonctions	AutoLink;Blanchir;Boil;Boost;Clean lock;Cuisson sous-vide;Détection automatique de casserole;Elapsed time;Gril;ICS;Motion control;Power management;Recall;Switch;Verrou
Recettes automatiques	84
Recettes pas à pas	25
Sonde (avec support)	Oui
Fonctions de la sonde	Saisir;Réchauffer;Mode expert;Frire;Fondre;Cuisson lente;Cuire sous vide;Bouillir
Accessoires fournis	Joint étanchéité
Accessoires en option	Gril

SÉCURITÉS

Dispositifs de sécurités	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	Oui

INSTALLATION

Puissance maxi électrique (kW)	7,4
Fusible (A)	32
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	Oui
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	180,2
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X650X510
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X750X600
Découpe du plan de travail LxP (mm)	560X490
Longueur du cordon électrique (cm)	130
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	11.5
Poids brut (kg)	12.2

FABRICATION

Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	