

Lave-linge TOP

TDLR 6267 FR



Photo non contractuelle

6 kgs, 1200 trs, Classe A
Moteur Induction

Départ différé digital et indicateur de temps restant



Programme 6ème Sens : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps **



Moteur Induction: Robuste, durable et silencieux, il réduit les vibrations et le niveau de bruit émis par l'appareil.



Départ différé: appareil adapté à vos besoins. L'option de démarrage différé vous permet de régler le démarrage du cycle au moment qui vous convient le mieux, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'énergie



FreshCare: Du linge frais et propre. Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur de

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Volume Tambour Inox (litres)	42
Programmateur intelligent 6ème Sens	Oui
Indicateur de déroulement du cycle	LED
Interface	Big Digit
Moteur	Inverter

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	42
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:15
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	43
Classe d'efficacité d'essorage	B
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	79
Classe sonore en essorage	C

PROGRAMMES

PROGRAMMES	14
Coton	Oui
Sport	Oui
Aquasaver	Oui
Rapide 30'	Oui
Mixte	Oui
Anti-taches 20°	Oui
Synthétique 40°	Oui
Laine	Oui
Délicat 30°	Oui
Couleurs 40°	Oui
20°C	Oui
Eco 40-60	Oui
Essorage	Oui
Rinçage et Essorage	Oui

OPTIONS ET TOUCHES

Départ/Pause	Oui
Départ différé Digital (24h) et indicateur du temps restant	Oui
Rapide	Oui
Prélavage	Oui
Rinçage plus	Oui
FeshCare	Oui
Essorage	Oui
Température	Oui
FresCare	Oui
Annulation vidange	Oui
Sécurité enfant	Oui
Voyant Ouverture de porte	Oui
Voyant arrivée d'eau	Oui
Voyant nettoyage du filtre	Oui

EQUIPEMENTS

Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct Tambour	-
Pieds ajustables (2 + roulette)	Oui
Détecteur anti-mousse	Oui
Détecteur anti-balourd	Oui
Cuve polypropylène	Oui
Accès Direct à la pompe de vidange	En façade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57/58
Puissance de chauffage (en watts)	2100
Alimentation électrique (V - Hz)	220-230 V - 50 Hz

Référence	12NC	EAN	Usine
TDLR 6267 FR	859991698410	8003437060243	POPRAD

*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014