

#### GAGNEZ DU TEMPS AU QUOTIDIEN



#### Préco Touch

Intuitif et simple d'utilisation, le programmateur allie design, fonctionnalité et facilité d'entretien. Il vous permet de programmer des départs différés et vous préconise la température

#### Porte Froide

L'épaisseur de la porte constituée de quatre vitres garantit une sécurité totale pour toute votre famille.

#### Inox anti-trace

L'acier des fours Candy est revêtu d'un traitement spécial anti-trace.

#### Pyrolyse

La pyrolyse est un cycle de nettoyage après cuisson qui détruit les projections de sucres et de graisses à très haute température (500°C).

### FOUR PYROLYSE CANDY Moderna FCM676X

- Collection Moderna
- Chaleur Tournante
- Volume 65 litres
- Classe énergétique A
- Bandeau de commande Précó Touch
- Porte froide
- 6 fonctions de cuisson
- Minuteur Oui

### Généralités

Type de chaleur	Tournante
Système de nettoyage	Pyrolyse
Volume (litres)	65
Structure	Simple cavité
Couleur	Inox
Design de la porte	Verre transparent

### Bandeau de commande

Programmateur	Préco Touch
Type de commandes	Manettes
Couleur des manettes	Inox
Couleur poignée	Inox

### Caractéristiques

Connectivité	Non
Eclairage	Halogène
Contrôle de température	Electronique
Alarme de fin de cuisson	
Minuteur	Oui
Fermeture douce	Non
Cycles de pyrolyse	1
Autre cycle	-

### Programmes

Type de cuisson	Chaleur tournante	
Nombre de fonctions de cuisson	6	
Nombre de fonctions	9	
dont	Chaleur tournante	Oui
	Chaleur pulsée	Non
	Convection naturelle	Oui
	Sôle seule	Non
	Sôle brassée	Oui
	Décongélation	Oui
	Gril	Oui
	Turbogrill	Non
	Préservation	Non
	Stérilisation	Non

### Equipements

Nombre de grilles	1
Lèche-frite	1
Rails télescopiques	Non
Parois	Emboutis
Type de porte	Porte froide (4 verres)
Ventilateurs de refroidissement	Oui
Gradins anti-basculement	Non
Tournebroche	Non
Sonde de cuisson	Non

### Performances

Type d'énergie	Electrique
Classe énergétique	A
Energie convec. naturelle (kWh)	0,92
Energie chaleur tournante (kWh)	0,78

### Valeurs de raccordement

Longueur cordon électrique (cm)	135
Prise fournie	Non
Alimentation électrique	50 Hz / 16 A / 220-240 V
Puissance (W)	3000

### Dimensions

Dimensions nettes HxLxP (cm)	59,5 x 59,5 x 56,8
Dimensions emballé HxLxP (cm)	66,5 x 62 x 64
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	59 x 56 x 56
Poids brut/net (kg)	34,3 / 32,5

### Accessoires Care+ Protect

### Spécification technique

Code article	33703541
Pays d'origine	Turquie
Code douanier	85166080
Quantité par container	213
Code EAN	8059019056821

