



Rapide, puissant et précis. Pour une cuisson efficace

La plaque à induction 5000 Fast & Powerful avec Powerboost chauffe deux fois plus vite qu'une plaque radiante. Un fonctionnement efficace avec une réponse immédiate de la température pour une expérience de cuisson précise et sans faille.

Bénéfices et Caractéristiques

Chauffer encore plus vite et plus efficacement

La plaque à induction rapide et puissante garantit une chaleur efficace. La réponse à la température est rapide et précise, ce qui permet de cuisiner plus facilement et avec plus de précision.

Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.



Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

Plus de praticité avec les commandes à sliders individuels

Les commandes individuelles à sliders sont composées de chiffres intuitifs de 1 à 9, ce qui vous permettent de régler immédiatement la température souhaitée sans avoir à passer par les boutons plus et moins.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



- Plaque de cuisson Induction Standard
- 3 foyers
- Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Niveaux de puissance	14	Type de grille(s)	sans grille
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Cordon fourni (en m):	1.5
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Volts	220/240
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	Poids brut/net (kg)	12.94 / 11.07
Diamètre foyer avant droit	28	Pays de fabrication	Roumanie
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	PNC	949 493 047
Consommation foyer avant gauche	179.3	Code EAN	7333394104171
Consommation énergétique foyer arrière gauche	183.2	Installation plan de travail	Traditionnelle
Consommation énergétique foyer avant droit	178.9		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	180.5		
Couleur	Noir		
Design	2 bords biseautés		
* Conformément au règlement	EU 66/2014		
Dimensions LxP (mm)	590x520		

