

Fiche définitive

Lave-linge TOP

ETDLR 6061 FR



6 kgs, 1200 trs, Classe A Moteur Induction Départ différé digital et indicateur de temps restant



Photo non contractuelle

Programme 6ème Sens : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps **



FreshCare: Du linge frais et propre. Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraicheur de votre linge



Moteur Induction: Robuste, durable et silencieux,il réduit les vibrations et le niveau de bruit émis par l'appareil.



Départ différé: appareil adapté à vos besoins. L'option de démarrage différé vous permet de régler le démarrage du cycle au moment qui vous convient le mieux, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'énergie

| CARACTERISTIQUES PRINCIPALES | |
|---|--|
| Capacité de chargement (kg) | 6 |
| Vitesse d'essorage (tours/min) | 1200 |
| Volume Tambour Inox (litres) | 42 |
| Programmateur intelligent 6ème sens Indicateur de déroulement du cycle | Oui LED |
| Indicateur de derouiement du cycle Interface | |
| Moteur | Big Digit Inverter |
| Moteui | inverter |
| LABEL* | |
| Classe d'efficacité énergétique | Α |
| Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles) Durée du programme Eco 40-60 (h:m) | 42 |
| Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L/cycle) | 3:15 43 |
| Classe d'efficacité d'essorage | 43 B |
| Niveau d'émission sonore en essorage (dB) | 79 |
| Classe sonore en essorage | Č |
| PROGRAMMES | 14 |
| Coton | Oui |
| Aquasaver | Oui |
| Couleurs 15 | Oui |
| Synthétiques | Oui |
| Jeans 40° | Oui |
| Hygiène 60° | Oui |
| Délicat | Oui Oui |
| Magic 40° Eco 40-60 | Oui |
| 20° | Oui |
| Chrono 30° | Oui |
| Laine | Oui |
| Essorage | Oui |
| Rinçage et Essorage | Oui |
| OPTIONS ET TOUCHES | |
| Départ/Pause | Oui |
| Départ différé (1-24h) | Oui |
| FreshCare | Oui |
| Rapide | Oui |
| Prélavage | Oui Oui |
| Rinçage plus Température | Oui |
| Essorage | Oui |
| Annulation vidange | Oui |
| Sécurité enfant | Oui |
| Voyant ouverture de porte | Oui |
| Voyant arrivée d'eau | Oui |
| Voyant nettoyage du filtre | Oui |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture douce du tambour | - |
| Accès Direct Tambour | - |
| Pieds ajustables (2 + roulettes) | Oui |
| Détecteur anti-mousse | Oui |
| Détecteur anti-balourd Cuve polypropylène | Oui Oui |
| Accès Direct à la pompe de vidange | En façade |
| OAD ACTEDICTIONES TECHNIQUES | |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Dimensions nettes en cm (HxLxP) | 90x40x60 |
| Dimensions helies en cm (HxLxP) Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) | 94x45x70 |
| Poids (en kg) net / avec emballage | 56/57 |
| Puissance de chauffage (en watts) | 2000 |
| Alimentation électrique (V - Hz) | 220-220 V- 50 Hz |
| | |
| | The second secon |

| Référence | 12NC | EAN | Usine |
|---------------|--------------|---------------|--------|
| ETDLR 6061 FR | 859991697920 | 8003437059964 | POPRAD |

*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014

** Différence de consommation entre une charge minime (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple

European Appliances France S.A.S. Siège social : 11 cours Valmy - 92800 Puteaux − SAS au capital de 79.903,708 € − RCS Nanterre B 325 041 481

www.whirlpool.fr