



Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil

La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissement. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

Bénéfices et Caractéristiques

Avec SenseBoil, maîtrisez la température d'ébullition de l'eau

Le capteur d'ébullition détecte la formation des bulles et ajuste automatiquement les paramètres de température, ramenant l'eau à un frémissement contrôlé. Plus besoin de surveiller l'eau. Un gain de temps et d'énergie.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm
- Foyer AVC Induction: 1400/2500W/145mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Statement Frame
- Installation Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.

Commandes individuelles par zone de cuisson pour une totale flexibilité

Bénéficiez d'une flexibilité totale lorsque vous cuisinez votre plat préféré. Les commandes individuelles faciles à utiliser vous permettent de contrôler intuitivement chaque zone de cuisson de votre plaque de cuisson. Augmentez la puissance, réglez des minuteurs individuels et plus encore...

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Poids brut/net (kg)	12.56 / 11.58
Zone modulable	1	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	PNC	949 598 032
Avant gauche	21	Code EAN	7333394013077
Arrière gauche	21	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière droite	24		
Avant centre	14.5		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Avant gauche	179.6		
Arrière gauche	189.1		
Arrière droite	185.2		
Avant centre	180.2		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	183.5		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	800x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		
Volts	220-240/400V2N		

