



Performance maximale, bruit minimal*

La hotte 7000 SilenceTech élimine les odeurs de cuisson indésirables de votre cuisine tout en réduisant le bruit de la hotte au minimum. Grâce à une technologie avancée, cette hotte vous aide à créer l'atmosphère parfaite dans votre maison.

Bénéfices et Caractéristiques



SilenceTech. Un maximum de performance, un minimum de bruit*

SilenceTech vous permet de cuisiner en toute tranquillité, sans odeurs. Cette technologie innovante élimine les odeurs indésirables de votre cuisine tout en offrant un niveau sonore réduit à son minimum.



Perfect Illumination : appréciez toutes les couleurs de chaque plat

Personnalisez votre cuisine avec Perfect Illumination. Mettez en valeur votre table de cuisson avec l'éclairage de hotte, ou créez l'ambiance parfaite dans votre cuisine avec un éclairage modulable entre lumière chaude et lumière froide.



De l'air naturel, en toute simplicité et en silence, grâce à la fonction Breeze

La fonction Breeze rafraîchit l'air de votre cuisine après avoir cuisiné, tout en éliminant silencieusement les odeurs persistantes. Mangez, détendez-vous et divertissez-vous dans une cuisine agréable, sans effort et en silence.



Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.


La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du ventilateur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.



ExtractionTech Pro cooker hood: High power, exceptional freshness

Experience superior kitchen air quality with the ExtractionTech Pro cooker hood. Equipped with our most powerful motor and intensive speed option, it efficiently extracts cooking vapours ensuring an exceptionally fresh cooking environment.

- · Hotte décorative murale
- Design verre
- 1 moteur(s)
- · Commandes électroniques sensitives
- Nombre de vitesses : 3+2 Intensive; Breeze function; SilenceTech Range
- Fonction breeze
- Connection H2H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED: 2 Puissance totale 6 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- · Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour





GV77D61SB

Spécifications techniques			
Consommation énergétique annuelle	40.7	Couleur	Noir
(KWh/an)	A -	Référence du filtre à charbon	MCFB91
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Dimensions H / L / P (mm)	950min -1260maxi /598/410
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	34.8	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité fluidodynamique	А	Puissance moteur absorbée (W)	260
Efficacité lumineuse (LE hotte) en ux/Watt	42.8	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité lumineuse	Α	Hauteur minimum d'installation de la	
Efficacité de filtration des graisses (%)	85.1	hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Classe d'efficacité de filtration des	В	Volts	220-240
graisses		Fréquence (Hz)	50
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	260/445	Longueur du câble (m)	1.1
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	760	Dimensions emballées HxLxP (mm)	710x520x510
liveau sonore (dB) mini/maxi	43/55	Poids brut/net (kg)	23.26 / 17
Pression maximale au point de endement maximal (Pa)	466	Pays de fabrication	Italie
Pression maximale (Pa)	590	PNC	942 051 513
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	67	Code EAN	7333394059099
Consommation d'énergie (W) en mode	1	Type de montage	Montage mural

