



LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

Bénéfices et Caractéristiques



MIXDRY

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.



GAIN DE TEMPS ET ECONOMIE D'ENERGIE TOUT EN PROTEGEANT VOS VÊTEMENTS

L'extrême précision de nos capteurs d'humidité PreciseDry aident à réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie. Ils adaptent et optimisent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge. Vos vêtements garderont leur aspect neuf plus

* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.

MOINS DE PLIS. REPASSAGE FACILE

Le programme repassage facile utilise une rotation alternée pour sécher vos vêtements de manière uniforme, empêcher les vêtements de s'emmêler et réduire les plis. Il vous permet de repasser plus facilement vos vêtements une fois le cycle terminé.



TECHNOLOGIE ANTI-FROISSAGE SÈCHE VOS TEXTILES UNIFORMÉMENT, RÉDUIT LES PLIS

Grâce à la technologie Anti-Froissage, le tambour de notre sèche-linge peut tourner dans les deux sens. Le linge sèche de manière plus uniforme et le froissage et les plis sont réduits.



PORTE ENTièrement RÉVERSIBLE. TROUVEZ LA POSITION PARFAITE.

Ce sèche-linge est équipé d'une porte entièrement réversible. La possibilité de placer la poignée dans quatre positions différentes offre une accessibilité totale, quelle que soit la façon dont vous choisissez d'agencer votre sèche-linge avec votre lave-linge.

- SOIN DU LINGE
- Série 7000 - Thème SensiDry®
- Réfrigérant Propane
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Options: minuterie, Anti-froissage, Signal sonore
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- Grande interface avec affichage LED blanc
- Hublot noir
- ACCESSOIRES compatibles en option

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	100
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Niveau sonore (dB)	65
Capacité maxi de séchage (kg)	8.0	Classe d'efficacité sonore	C
Classe énergétique	D	Puissance Totale (W)	700
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Volume du tambour (L)	118	Longueur du câble (m)	1.45
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	119	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Classe de taux de condensation	C	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Taux de condensation (%)	82	Poids brut/net (kg)	48.5 / 46
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.19	Pays de fabrication	Pologne
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:49	PNC	916 900 205
Durée du cycle demie charge (h:mn)	1:40	Code EAN	7333394109756
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.810		
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.000		
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.13		
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.13		
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10		
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	169		

