



Votre parfait partenaire de cuisson

Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui adapte automatiquement les réglages d'aspiration et d'éclairage de la hotte. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

Bénéfices et Caractéristiques

Restez connecté avec la fonction Hob2Hood

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout!

Une fois la table active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermiques envoient un signal vers la hotte adaptant ainsi la puissance d'aspiration.



- Hotte décorative murale
- Design verre
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.6 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

L'air pur. Plus rapide.

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.



Longue durée et excellente luminosité

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.



Une filtration maximale, encore et encore.

Un filtre très performant qui capte et élimine les graisses et les odeurs lors de la cuisson. Le filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle, ce qui garantit l'efficacité continue de votre hotte.

Un contrôle précis et instantané

Maîtriser précisément et instantanément l'aspiration ou l'éclairage de votre hotte d'une simple touche grâce aux commandes sensibles situées sur le panneau en verre de cette hotte.

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	46.8	Dimensions H / L / P (mm)	543min -953maxi /898/396.4
Classe d'efficacité énergétique*	A	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32.7	Puissance moteur absorbée (W)	260
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	38.9393939393939	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	54
Classe d'efficacité lumineuse	A	Volts	230-240
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	Fréquence (Hz)	50
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Longueur du câble (m)	1.1
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	320/575	Dimensions emballées HxLxP (mm)	710x1000x430
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710	Poids brut/net (kg)	19.7 / 16.2
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52/66	Pays de fabrication	Italie
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	458	PNC	942 051 491
Pression maximale (Pa)	580	Code EAN	7333394038995
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70	Type de montage	Montage mural
Couleur	Noir		
Référence du filtre à charbon	MCFB87		

